

subALLEGATO 1 REQUISITI DELLE PIATTAFORME PER LA PREPARAZIONE DI ROTTAME PRONTO FORNO

Di seguito si indicano gli standard minimi a cui le piattaforme di preparazione del rottame pronto forno devono adeguarsi, anche accedendo a finanziamenti pubblici.

SPECIFICHE TECNICHE

AREA	
Superficie area	35.000 mq
Pavimentazione	SI
Recinzione	SI
Copertura	6.000 mq
IMPIANTI IN DOTAZIONE	
Tramoggia a polmone	SI
Vagli rotanti e oscillanti	SI
Nastri trasportatori	SI
Elettrocalamita o magnete al neodimio per rimuovere metalli magnetici	SI
Separatore a correnti parassite per rimuovere l'alluminio	SI
Frantumatore per frazioni grossolane	SI
Separazione meccanica di corpi opachi	SI
Aspiratori per separazione materiali leggeri	SI
Lettura ottica dei colori	SI
ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE	
Pala meccanica	SI
ALTRE ATTREZZATURE	
Impianto di pesatura	SI
Infrastrutture per il personale a norma di legge	SI
CARATTERISTICHE OPERATIVE	
Capacità di gestione minima	35.000 t/anno
Selezione secondo il pt. 2.1.3 lett. b) del DM 5/2/98	SI
Stoccaggio minimo all'aperto	30.000 mq
Stoccaggio minimo in capannone	4.000 mq

ALTRO

Certificazione ISO 9000, ISO 14000, EMAS	Preferibile. (L'avvenuta certificazione ovvero l'attivazione delle procedure per l'ottenimento delle stesse potrebbero costituire titolo preferenziale per l'accesso a finanziamenti)
--	--