

subALLEGATO 2

REQUISITI DELLE PIATTAFORME CON IMPIANTO DI SELEZIONE

Di seguito si indicano gli standard minimi a cui le piattaforme di selezione devono adeguarsi, anche accedendo a finanziamenti pubblici.

SPECIFICHE TECNICHE

AREA	
Superficie area	2.000 mq
Pavimentazione	1.000 mq
Recinzione	SI
Copertura	1.000 mq
IMPIANTI IN DOTAZIONE	
Pressa idraulica imballatrice	SI
Trituratore	NO
Densità minima	500 kg/mc
Nastro di alimentazione	SI
ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE	
Caricatore semovente idraulico (ragno)	SI
Carrello elevatore (muletto)	SI
ALTRE ATTREZZATURE	
Impianto di pesatura	SI
Infrastrutture per il personale a norma di legge	SI
CARATTERISTICHE OPERATIVE	
Capacità di gestione minima	10.000 t/anno
Selezione ai sensi della norma UNI EN 643 per le qualità A2, A4, A5, A10	SI
Stoccaggio minimo di 4 carichi utili ovvero 100t	SI
Stoccaggio delle presse selezionate per un periodo massimo di 7 giorni lavorativi regolamentato a livello locale	SI

ALTRO

Certificazione ISO 9000, ISO 14000, EMAS	Preferibile. (L'avvenuta certificazione ovvero l'attivazione delle procedure per l'ottenimento delle stesse potrebbero costituire titolo preferenziale per l'accesso a finanziamenti)
--	--